



Anti-Wear Treatment

Scheda Prodotto

Anti-Wear Treatment è un trattamento concentrato, formulato per incrementare le prestazioni antiusura e antiattrito degli oli motore.

Contiene l'esclusiva formula **Bardahl POLAR PLUS + FULLERENE** in grado di rivestire le parti metalliche del motore e formare un resistente film antiattrito ed estreme pressioni contro l'usura e la corrosione.

Anti-Waer Treatment ha le seguenti proprietà:

- Protegge il motore dall'usura durante le partenze a freddo, nelle condizioni d'uso più stressanti e in situazioni di lubrificazione limite.
- Diminuisce i consumi, sia di olio che di carburante, fino al 10%.
- Migliora le performance della pellicola di olio lubrificante anche alle alte temperature senza modificare la viscosità e le caratteristiche dell'olio.
- Adatto a tutti i motori, benzina e diesel, aspirati o sovralimentati, compresi quelli di ultima generazione equipaggiati con dispositivi di post trattamento dei gas di scarico e quelli alimentati a GLP o metano.
- Non contiene sostanze nocive per l'ambiente (piombo o cloro).
- Non intasa i filtri dell'olio.
- Rimane attivo per 15.000 km.

MODALITA' D'USO

In aggiunta o dopo il cambio dell'olio ed a motore caldo, versare il contenuto di un flacone nell'olio motore. Un flacone tratta fino a 6L di olio.

Miscelabile con tutti gli oli motore, compatibile con le marmitte catalitiche e con i filtri anti-particolato.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio