



Diesel Anti Batterico DAB

Scheda Prodotto

DAB è un potente antibatterico ad ampio spettro d'azione, studiato per prevenire e bloccare la formazione dei depositi causati dall'attività biotica dei microrganismi che proliferano nei gasoli contaminati.

APPLICAZIONI

- Adatto per tutti i motori Diesel a gasolio utilizzati in applicazioni stradali e fuoristrada per il servizio da leggero a pesante, nel settore agricolo, movimento terra, cantieristico, industriale e marittimo.
- Compatibile con tutti i carburanti diesel, biocarburanti e olio combustibile.
- Adatto a tutte le motorizzazioni di nuova e vecchia generazione.

VANTAGGI

- BARD AHL Diesel Anti-Batterico possiede un range di efficacia molto ampio in grado di combattere i micro organismi che proliferano nel gasolio e negli oli combustibili contaminati da acqua.
- Forma un film tra l'acqua e il carburante in grado di impedire la formazione di prodotti insolubili che possono causare l'intasamento del sistema di alimentazione.
- Neutralizza gli acidi che possono essere generati da microrganismi e quindi prevenire la corrosione degli impianti di stoccaggio del carburante.
- Compatibile con gli additivi abitualmente utilizzati nei combustibili e nei carburanti.

AZIONE BATTERICIDA

DAB si è dimostrato particolarmente efficace nel trattamento dei seguenti principali microorganismi:

- *Corynebacterium* sp
- *Escherichia coli*
- *Klebsella* sp
- *Proteus penneri*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Aspergillus niger*
- *Penicillium funiculosom*
- *Saccharomyces cerevisia*

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio



Diesel Anti Batterico DAB

Scheda Prodotto

MODALITA' D'USO

BARDAHL Diesel Anti-Batterico può essere utilizzato nella misura del:

0,5 litri ogni 1000 litri di carburante per un trattamento preventivo per evitare la formazione di batteri.

2 litri ogni 1000 litri di carburante per un trattamento curativo.

IMPORTANTE

Aggiungere BARDAHL Diesel Anti-Batterico prima di riempire le vasche o i serbatoi di stoccaggio in modo tale da ottimizzare la miscela additivo / carburante.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.